

Checkliste für STEICO Gefälledämmung



Diese Liste soll Ihnen und uns helfen einen reibungslosen Ablauf bei der Erstellung eines Angebotes für Ihre Gefälledämmung sicher zu stellen. In diesem Sinne bitten wir Sie dieses Formular sorgfältig auszufüllen und die benötigten Unterlagen vollständig an ihren STEICO

händler

 zu schicken! Besten Dank dafür, Ihr STEICO

team

!

Bauvorhaben	<small>Kontaktdaten</small>	Verarbeiter/Planer	<small>Kontaktdaten</small>	Händler	<small>Kontaktdaten</small>

Benötigte Unterlagen: <ul style="list-style-type: none">• Grundriss und Schnitte der Dachfläche mit allen relevanten Massen• Durchdringungen, die die Wasserführung beeinflussen: Lichtkuppel, Kamin... mit Massen• Vermassung aller Abläufe und Notentwässerungen	
Dämmdicke d_{\min} : STEICO <h3>roof dry</h3> Gefälledämmung hat eine Mindestdicke von 43 mm	U-Wert: (Der U-Wert berechnet sich aus der durchschnittlichen Dämmdicke der Dachfläche)
Art der Entwässerung: Dachreiter	Grat-/Kehl-Platten
Gefälle in %: Nach der DIN EN 68800-2 sind grundsätzlich 2 % Gefälle ausreichend. Die Flachdachrichtlinie fordert Pfützenbildung auf der Abdichtung eines Flachdachs zu vermeiden. Aus diesem Grund empfehlen wir ein Mindestgefälle von 3 % im Holzbau.	
Anmerkungen:	