

ejothem[®] STR Dämmstopfen



- Aus Polystyrol (EPS) zur Verwendung mit EJOATHERM STR U2G bei oberflächenbündigem Einbau

Einsatzbereich



- Dämmstopfen für STR U 2G / STR H Schraubbefestiger

Technische Daten

Farbe	Weiß
Material	EPS (Polystyrol)

Lieferformen

Farbton	Anzahl/Pak. [St.]
Weiß	500

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen

Inhaltsstoffe

- Polystyrol

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Verarbeitung

- Einschrauben der ejothem STR U 2G Schraubbefestiger mit dem ejothem STR U2 G Bit
- Nach dem oberflächenbündigen Einbau den ejothem STR Dämmstopfen in die Öffnung für den Bit eindrücken
- Zu tief eingeschraubte Schraubdübel sind vor dem Aufkämmen des Armierungsputzes oberflächenbündig abzuspachteln

ejothem[®] STR Dämmstopfen

Zertifikate und Qualitätsmanagement



☰ Legende

Abkürzungen:

- Pal.** Palette
- Gew.** Gewicht
- Verp.** Verpackung
- N+F** Nut und Feder
- Pak.** Paket
- St.** Stück
- VE.** Verpackungseinheit
- L.** Liter